


# NEUTRIX

## Bærbar slibemaskine til Wolframelektroder



- Udskifteligt støvfilter i integreret udsug
- Tredobbelt udnyttelse af diamantskiven
- Let at anvende, kombineret længdejustering og låseanordning
- Slibning ned til elektrodelængder på 8 mm

# NEUTRIX Wolframsliber med integreret udsug

Under udviklingen af NEUTRIX er der blevet tænkt på en bærbar slibemaskine, der både tilgodeser kravene til miljøbeskyttelse og til kvalitetsslibning af Wolframelektroder til såvel TIG som plasma-svejsning.

Dette resulterede i NEUTRIX, der er den eneste bærbare Wolframsliber på markedet - forsynet med et integreret udsug med udskifteligt støvfilter, der beskytter mod sundhedsskadeligt slibestøv.

Et andet særkende er, at NEUTRIX kan slibe elektroder helt ned til længder på 15 mm. Med en speciel klemtang kan der slibes helt ned til 8 mm, så elektrodespidsen efterlever behovet ved orbital svejsning og manuel svejsning på selv de vanskeligst tilgængelige steder.

NEUTRIX er forsynet med et skueglas, hvor slibeprocessen kan følges. Betjeningen er meget enkel. Gradskalaen indstilles til den ønskede slibevinkel, hvorefter Wolframelektroden indføres i stick-out skabelonen, der sikrer, at elektrodeforbruget under slibning holdes på et minimum (0,3mm).

Når elektroden er placeret i indføringsstudsene, centreres den helt præcist. Hermed får elektroden den korrekte spidsvinkel, der er afgørende for såvel svejsningens kvalitet som elektrodens levetid.

Som noget helt unikt er NEUTRIX forsynet med en excentrisk skive, der gør det muligt at anvende tre forskellige positioner på diamantskiven og dermed forøge antallet af slibninger.

NEUTRIX leveres i en transportkuffert med alt nødvendigt tilbehør til slibning af Wolframelektroder med spændtænger til dimensionerne 1,6, 2,4 og 3,2 mm. NEUTRIX er CE-mærket og opfylder alle gældende EU-bestemmelser.

\* Patent anmeldt

## Tekniske data:

Elektroder: 1,0 mm to 4,0 mm  
Filterkassete: Engangsfilter  
Diamant skive: 40 mm  
Støj: 70,3 dB(A)

Vibrationer: 0,63 m/s<sup>2</sup>  
Hastighed: 23.000 Rpm.  
Vægt: 2,8 Kg



Slibevinkler fra 15-180° (inklusive vinkel).



Præcis længdebestemmelse af elektrodens stick-out.



Excenterskive tredobler udnyttelsen af diamantskiven.



Indbygget udsug med støvfilter, der er let at udskifte.



Solid fod til fastgøring af ACU-TIG under slibningen.

**APTIGNOLOGY**

Smedevaenget 8, DK 9560 Hadsund  
Tlf.: +45 3214 3211 / Fax: +45 3214 1502  
www.aptechnology.dk / info@aptechnology.dk

Forhandler: